

Prestatieverklaring

Unieke identificatie	HEPS K21441-002A
Type aanduiding	EPS platen voor thermische isolatie: Ankerplaat EPS 100- 150 - 200 - 250 - 300
Toepassing	Thermische isolatie in situaties, waarin geen specifieke eisen worden gesteld.
Naam en contactadres fabrikant	Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten BV
	Rotterdamseweg 248-254, 2628 AS Delft
	telefoon: 015 2511151 email: eps@hordijk.nl

Aangegeven prestaties:


Product Norm	NEN-EN 13163:2012 Annex ZA	
Systeem van de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
Notified Body	NB 0063	
Essentiële kenmerken	Prestaties	Bepaald volgens norm artikel
Beperking ontwikkeling brand	Euroklasse F	NEN-EN 13501-1+A1
Beperking ontstaan rook	NPD	NEN-EN 13501-1+A1
Lengte tolerantie	L1	$\pm 0,6\%$ of ± 3 mm. ¹⁾
Breedte tolerantie	W1	$\pm 0,6\%$ of ± 3 mm. ¹⁾
Dikte tolerantie (platen)	T1	± 2 mm.
Druksterkte (10%)	≥ 60 KPA	NEN-EN-14933-4.2.6

¹⁾ Al naar gelang welke de grootste numerieke waarde heeft

NPD = No Performance Determined = Geen Prestatie Bepaald

De prestaties van het in de bovenstaande punten omschreven product zijn conform de boven aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Delft, 24 oktober 2022 (vervangt alle voorgaande)



Ondertekend namens fabrikant
W. Roodzant
Commercieel Directeur